




ELITE DAISY RECESSED T BAR CEILING

LED

Recessed Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Encastrés Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.

LENS

With 50° or 80° lens.

REFLECTOR

Special reflector that provides homogeneous distribution together with the lenses.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Feuille de métal peinte électrostatiquement.

LENS

Avec lentille 50 ° ou 80 °.

RÉFLECTEUR

Réflecteur spécial qui assure une distribution homogène avec les lentilles.


CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

Ceiling Mounting System Système de Montage au Plafond




Color Options Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)					Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a1	a2	b1	b2	h			
PL10A21E15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	295	275	295	275	23	2.5	4	8000
PL10A22E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	295	275	595	575	23	5.0	4	4200
PL10A24E15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	295	275	1195	1175	23	11.0	4	2200
PL10A41E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	595	575	595	575	23	5.5	4	2740




NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.



80° Light Beam

50° Light Beam

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.