


ELITE DAISY

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Lens

Luminaires Apparents Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS
With 50° or 80° lens.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENS
Avec lentille 50 ° ou 80 °.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC.

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1




Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	l	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL10U12L15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	47	578	73	1.2	2	3635
PL10U13L15L	22	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	47	858	73	1.7	2	3635
PL10U14L15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	47	1138	73	2.3	2	2835
PL10U15L15L	37	2835 SMD	PCB	4830	2700 - 6500	47	1418	73	2.9	2	2295
PL10U16L15L	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	47	1698	73	3.5	2	1970
PL10U17L15L	52	2835 SMD	PCB	6765	2700 - 6500	47	1978	73	4.0	2	1560
PL10U18L15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	47	2258	73	4.6	2	1560
PL10U19L15L	66	2835 SMD	PCB	8695	2700 - 6500	47	2538	73	5.2	2	1560
PL10U10L15L	75	2835 SMD	PCB	9660	2700 - 6500	47	2818	73	5.7	2	1255










80° Light Beam



50° Light Beam

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.