GALAKSI DOLUNAY RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaires Encastre Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D`UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

IP 40 TS EN 60598-2-2

Color Options
Options de Couleur

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) d1	d2	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL8AD49K12C	23	2835 SMD	PCB	2815	2700 - 6500	490	475	85	5.0	1	678
PL8AD49K13C	30	2835 SMD	PCB	3450	2700 - 6500	490	475	85	5.0	1	678
PL8AD49K14C	36	2835 SMD	PCB	3995	2700 - 6500	490	475	85	5.0	1	678
PL8AD62K12C	36	2835 SMD	PCB	4420	2700 - 6500	620	605	85	6.3	1	440
PL8AD62K13C	46	2835 SMD	PCB	5420	2700 - 6500	620	605	85	6.3	1	440
PL8AD62K14C	57	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	620	605	85	6.3	1	440
PL8AD92K12C	78	2835 SMD	PCB	9865	2700 - 6500	920	905	85	7.0	1	210
PL8AD92K13C	100	2835 SMD	PCB	12075	2700 - 6500	920	905	85	7.0	1	210
PL8AD92K14C	119	2835 SMD	PCB	14000	2700 - 6500	920	905	85	7.0	1	210
PL8AD122K12C	153	2835 SMD	PCB	19125	2700 - 6500	1220	1205	85	9.1	1	122
PL8AD122K13C	200	2835 SMD	PCB	24000	2700 - 6500	1220	1205	85	9.1	1	122
PL8AD122K14C	243	2835 SMD	PCB	27945	2700 - 6500	1220	1205	85	9.1	1	122





V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.