



## GALAKSI O SLIM DIRECT

### LED

#### Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

#### Luminaire Suspendus Avec Diffuseur Givré

##### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

##### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

##### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

##### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

##### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

##### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

##### SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

##### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

##### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

##### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

##### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

##### SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.


Color Options  
Options de Couleur




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Kod Code     | Power Puissance (W) | LED Type Type De LED | LED Module Module LED | Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Color Temperature Température De Couleur (K) | Dimensions (mm)<br>a d h |      |    | Weight Poids (kg) | Packing Quantity Colisage | Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur | Rozans Type Type de Rozans |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|----|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| PL8SOS4L15C  | 26                  | 2835 SMD             | PCB                   | 2926                     | 2700 - 6500                                  | 65                       | 433  | 73 | 4,8               | 1                         | 910                                   |                            |
| PL8SOS6L15C  | 39                  | 2835 SMD             | PCB                   | 4389                     | 2700 - 6500                                  | 65                       | 606  | 73 | 5,8               | 1                         | 550                                   |                            |
| PL8SOS6L25C  | 61                  | 2835 SMD             | PCB                   | 6584                     | 2700 - 6500                                  | 65                       | 606  | 73 | 5,8               | 1                         | 550                                   |                            |
| PL8SOS8L15C  | 53                  | 2835 SMD             | PCB                   | 5852                     | 2700 - 6500                                  | 65                       | 786  | 73 | 7,5               | 1                         | 340                                   |                            |
| PL8SOS8L25C  | 80                  | 2835 SMD             | PCB                   | 8778                     | 2700 - 6500                                  | 65                       | 786  | 73 | 7,5               | 1                         | 340                                   |                            |
| PL8SOS10L15C | 66                  | 2835 SMD             | PCB                   | 7315                     | 2700 - 6500                                  | 65                       | 966  | 73 | 10,5              | 1                         | 230                                   |                            |
| PL8SOS10L25C | 100                 | 2835 SMD             | PCB                   | 10973                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 966  | 73 | 10,5              | 1                         | 230                                   |                            |
| PL8SOS12L15C | 79                  | 2835 SMD             | PCB                   | 8778                     | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1142 | 73 | 12,5              | 1                         | 165                                   |                            |
| PL8SOS12L25C | 120                 | 2835 SMD             | PCB                   | 13167                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1142 | 73 | 12,5              | 1                         | 165                                   |                            |
| PL8SOS14L15C | 92                  | 2835 SMD             | PCB                   | 10241                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1322 | 73 | 14,5              | 1                         | 125                                   |                            |
| PL8SOS14L25C | 140                 | 2835 SMD             | PCB                   | 15362                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1322 | 73 | 14,5              | 1                         | 125                                   |                            |
| PL8SOS16L15C | 105                 | 2835 SMD             | PCB                   | 11704                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1486 | 73 | 17,5              | 1                         | 100                                   |                            |
| PL8SOS16L25C | 160                 | 2835 SMD             | PCB                   | 17556                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1486 | 73 | 17,5              | 1                         | 100                                   |                            |
| PL8SOS20L15C | 132                 | 2835 SMD             | PCB                   | 14630                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1876 | 73 | 18,5              | 1                         | 63                                    |                            |
| PL8SOS20L25C | 200                 | 2835 SMD             | PCB                   | 21945                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 1876 | 73 | 18,5              | 1                         | 63                                    |                            |
| PL8SOS22L15C | 145                 | 2835 SMD             | PCB                   | 16093                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 2056 | 73 | 19,0              | 1                         | 55                                    |                            |
| PL8SOS22L25C | 221                 | 2835 SMD             | PCB                   | 24140                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 2056 | 73 | 19,0              | 1                         | 55                                    |                            |
| PL8SOS24L15C | 158                 | 2835 SMD             | PCB                   | 17556                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 2240 | 73 | 19,5              | 1                         | 62                                    |                            |
| PL8SOS24L25C | 240                 | 2835 SMD             | PCB                   | 26334                    | 2700 - 6500                                  | 65                       | 2240 | 73 | 19,5              | 1                         | 62                                    |                            |



| NOTE                                                                                                                                                                         | NOTE                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color. | Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 5% pour la couleur de corps noire. |



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| NOTE                                                             | NOTE                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.    | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.           |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |