



GALAKSI O VISION

LED

Suspended Lighting Fixtures With Special Lens

Luminaire Suspendus Avec Lentille Spéciale

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

LENS

Special lens for focused light distribution.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / CREE brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

LENTILLE

Lentille spéciale pour une distribution lumineuse focalisée.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / CREE.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou convertisseur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a d h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Lens Quantity Quantité de Lentilles
PL8SOV4L15C	10	3535 SMD	PCB	1120	2700 - 6500	79	447	73	5,1	1	910	4
PL8SOV6L15C	14	3535 SMD	PCB	1680	2700 - 6500	79	620	73	6,0	1	550	6
PL8SOV8L15C	19	3535 SMD	PCB	2240	2700 - 6500	79	800	73	7,7	1	340	8
PL8SOV10L15C	23	3535 SMD	PCB	2800	2700 - 6500	79	980	73	10,7	1	230	10
PL8SOV12L15C	28	3535 SMD	PCB	3360	2700 - 6500	79	1155	73	12,7	1	165	12
PL8SOV14L15C	32	3535 SMD	PCB	3920	2700 - 6500	79	1335	73	14,7	1	125	14
PL8SOV16L15C	37	3535 SMD	PCB	4480	2700 - 6500	79	1500	73	17,7	1	100	16
PL8SOV20L15C	46	3535 SMD	PCB	5600	2700 - 6500	79	1890	73	18,7	1	63	20
PL8SOV22L15C	51	3535 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	79	2070	73	19,2	1	55	22
PL8SOV24L15C	55	3535 SMD	PCB	6720	2700 - 6500	79	2254	73	19,7	1	62	24

