



DECORATIVE PENDANT

LED

Decorative Pendant Lighting Fixture

Appareil d'Éclairage Suspendu Décoratif

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Decorative steel covering. Pendant design with white, black or optional finishing colors.

DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Revêtement décoratif en acier. Design de suspension avec finitions blanche, noire ou couleurs optionnelles.

DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)	
					w	h
PT1S	11	LED Strip	750	2700 - 6500	390	397
PT2S	11	LED Strip	750	2700 - 6500	244	397
PT3S	11	LED Strip	750	2700 - 6500	328	397

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Custom steel cut designs available. Available in any RAL color.	Découpes spéciales en acier sur demande. Disponible dans toutes les couleurs RAL.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.