



OPTIMUM RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaire Encastré Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR


Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
--------	---------------------

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast électronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

Color Options
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	l	h			
PL18A9C02C	15	2835 SMD	PCB	1265	2700 - 6500	57	672	63	0.9	6	4360
PL18A9C03C	20	2835 SMD	PCB	1675	2700 - 6500	57	672	63	0.9	6	4360
PL18A9C04C	26	2835 SMD	PCB	2030	2700 - 6500	57	672	63	0.9	6	4360
PL18A12C02C	19	2835 SMD	PCB	1690	2700 - 6500	57	892	63	1.1	6	4360
PL18A12C03C	27	2835 SMD	PCB	2235	2700 - 6500	57	892	63	1.1	6	4360
PL18A12C04C	35	2835 SMD	PCB	2705	2700 - 6500	57	892	63	1.1	6	4360
PL18A15C02C	24	2835 SMD	PCB	2110	2700 - 6500	57	1112	63	1.3	6	3400
PL18A15C03C	33	2835 SMD	PCB	2790	2700 - 6500	57	1112	63	1.3	6	3400
PL18A15C04C	43	2835 SMD	PCB	3380	2700 - 6500	57	1112	63	1.3	6	3400
PL18A18C02C	29	2835 SMD	PCB	2535	2700 - 6500	57	1331	63	1.5	6	2750
PL18A18C03C	40	2835 SMD	PCB	3350	2700 - 6500	57	1331	63	1.5	6	2750
PL18A18C04C	51	2835 SMD	PCB	4055	2700 - 6500	57	1331	63	1.5	6	2750
PL18A21C02C	33	2835 SMD	PCB	2955	2700 - 6500	57	1551	63	1.7	6	2750
PL18A21C03C	47	2835 SMD	PCB	3910	2700 - 6500	57	1551	63	1.7	6	2750
PL18A21C04C	60	2835 SMD	PCB	4730	2700 - 6500	57	1551	63	1.7	6	2750
PL18A24C02C	38	2835 SMD	PCB	3375	2700 - 6500	57	1771	63	2.0	6	2360
PL18A24C03C	53	2835 SMD	PCB	4465	2700 - 6500	57	1771	63	2.0	6	2360
PL18A24C04C	69	2835 SMD	PCB	5405	2700 - 6500	57	1771	63	2.0	6	2360
PL18A27C02C	43	2835 SMD	PCB	3800	2700 - 6500	57	1991	63	2.2	6	1870
PL18A27C03C	60	2835 SMD	PCB	5025	2700 - 6500	57	1991	63	2.2	6	1870
PL18A27C04C	77	2835 SMD	PCB	6085	2700 - 6500	57	1991	63	2.2	6	1870
PL18A30C02C	48	2835 SMD	PCB	4220	2700 - 6500	57	2211	63	2.4	6	1870
PL18A30C03C	67	2835 SMD	PCB	5585	2700 - 6500	57	2211	63	2.4	6	1870
PL18A30C04C	86	2835 SMD	PCB	6760	2700 - 6500	57	2211	63	2.4	6	1870

Visible Frame Width / Largeur de Cadre Visible: 72mm

