


SPOT

LED

Surface Mounted Downlight

Downlight Apparents

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR
High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS
Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR
Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM /PHILIPS.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a-b	h
PLD10U8L	8	COB	800	2700 - 6500	32 x 84	80
PLD10U10L	10	COB	1000	2700 - 6500	32 x 136	80
PLD10U22L	22	COB	2200	2700 - 6500	32 x 267	80

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modéles LED.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.