



# SLIM LINE

## LED

### Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

### Luminaire Encastrés Avec Diffuseur

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles

#### BODY

White or silver color options aluminum.

#### DIFFUSER

UV stabilized extruded PC diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current.  
Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS /  
SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium de couleurs argent et blanc disponibles. Design Elegant.

#### DIFFUSEUR


Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.



| V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

| Options                                   | Options                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor. | Ballast électronique dimmable ou converteur. |
| Emergency kit                             | Kit d'urgence.                               |

| NOTE                                                             | NOTE                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.    | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.           |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |

Color Options  
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code          | Power<br>Puissance (W) | LED Type<br>Type De LED | LED Module<br>Module LED | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Température De<br>Couleur (K) | Dimensions (mm)<br>a l h |      |    | Weight<br>Poids (kg) | Packing Quantity<br>Colisage | Pcs./20" Container<br>Pcs./20" Conteneur |
|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------|----|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| PL14A13L15C   | 21                     | 2835 SMD                | PCB                      | 1655                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 850  | 75 | 1.7                  | 4                            | 2908                                     |
| PL14A13L25C   | 30                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2490                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 850  | 75 | 1.8                  | 4                            | 2908                                     |
| PL14A14L15C   | 26                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2205                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1130 | 75 | 2.1                  | 4                            | 2268                                     |
| PL14A14L25C   | 41                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3320                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1130 | 75 | 2.2                  | 4                            | 2268                                     |
| PL14A15L15C   | 33                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2755                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1410 | 75 | 2.5                  | 4                            | 1826                                     |
| PL14A15L15CSB | 33                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2755                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1410 | 75 | 2.5                  | 4                            | 1826                                     |
| PL14A15L15CSO | 33                     | 2835 SMD                | PCB                      | 2755                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1408 | 75 | 2.5                  | 4                            | 1826                                     |
| PL14A15L25C   | 51                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4150                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1406 | 75 | 2.6                  | 4                            | 1826                                     |
| PL14A15L25CSB | 51                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4150                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1420 | 75 | 2.6                  | 4                            | 1826                                     |
| PL14A15L25CSO | 51                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4150                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1418 | 75 | 2.6                  | 4                            | 1826                                     |
| PL14A16L15C   | 39                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3305                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1690 | 75 | 2.9                  | 4                            | 1576                                     |
| PL14A16L15CSB | 39                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3305                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1688 | 75 | 2.9                  | 4                            | 1576                                     |
| PL14A16L15CSO | 39                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3305                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1686 | 75 | 2.9                  | 4                            | 1576                                     |
| PL14A16L25C   | 61                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4975                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1711 | 75 | 3.0                  | 4                            | 1576                                     |
| PL14A16L25CSB | 61                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4975                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1709 | 75 | 3.0                  | 4                            | 1576                                     |
| PL14A16L25CSO | 61                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4975                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1707 | 75 | 3.0                  | 4                            | 1576                                     |
| PL14A17L15C   | 47                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3855                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1970 | 75 | 3.3                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A17L15CSB | 47                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3855                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1968 | 75 | 3.3                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A17L15CSO | 47                     | 2835 SMD                | PCB                      | 3855                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1966 | 75 | 3.3                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A17L25C   | 70                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5805                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1999 | 75 | 3.5                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A17L25CSB | 70                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5805                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1997 | 75 | 3.5                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A17L25CSO | 70                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5805                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 1995 | 75 | 3.5                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A18L15C   | 53                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4410                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2250 | 75 | 3.7                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A18L15CSB | 53                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4410                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2248 | 75 | 3.7                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A18L15CSO | 53                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4410                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2246 | 75 | 3.7                  | 4                            | 1250                                     |
| PL14A19L15C   | 60                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4960                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2530 | 75 | 4.1                  | 4                            | 1005                                     |
| PL14A19L15CSB | 60                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4960                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2528 | 75 | 4.1                  | 4                            | 1005                                     |
| PL14A19L15CSO | 60                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4960                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2526 | 75 | 4.1                  | 4                            | 1005                                     |
| PL14A10L15C   | 66                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5510                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2810 | 75 | 4.5                  | 4                            | 1005                                     |
| PL14A10L15CSB | 66                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5510                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2808 | 75 | 4.5                  | 4                            | 1005                                     |
| PL14A10L15CSO | 66                     | 2835 SMD                | PCB                      | 5510                        | 2700 - 6500                   | 57                       | 2806 | 75 | 4.5                  | 4                            | 1005                                     |

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 72mm

