



SPOT

LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED


Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.




LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)		Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond
					a	h	
PLCSA6010L	10	COB	1010	2700 - 6500	62	95	55
PLCSA8515L	15	COB	1640	2700 - 6500	84	103,5	75
PLCSA8520L	20	COB	2120	2700 - 6500	84	103,5	75
PLCSA1020L	20	COB	2125	2700 - 6500	105	128	95
PLCSA1027L	27	COB	2745	2700 - 6500	105	128	95
PLCSA1033L	33	COB	3270	2700 - 6500	105	128	95



PLCSA6010L



PLCSA8515L
PLCSA8520L



PLCSA1020L
PLCSA1027L
PLCSA1033L

220 V

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options		Options	
Dimmable electronic ballast or convertor.		Ballast électronique dimmable ou converteur.	
Emergency kit for models with LED		Kit d'urgence pour les modèles LED.	
NOTE		NOTE	
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.		Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.	
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.		Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.	