



## SPOT

## LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Aluminum profile frame and injection head.

#### REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

#### CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

#### REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



## LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code     | Power<br>Puissance (W) | Led Type<br>Type De Led | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Color Temperature<br>Température De<br>Couleur (K) | Dimensions (mm) |    | Ceiling Cut (mm)<br>Coupe de Plafond |
|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------------------|
|          |                        |                         |                             |                                                    | a               | h  |                                      |
| PLC6A8L  | 8                      | COB                     | 840                         | 2700 - 6500                                        | 60              | 65 | 55                                   |
| PLC6A12L | 12                     | COB                     | 1260                        | 2700 - 6500                                        | 80              | 75 | 75                                   |
| PLC6A15L | 15                     | COB                     | 1575                        | 2700 - 6500                                        | 104             | 90 | 95                                   |

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options                                                                                                                               | Options                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor.<br>Emergency kit for models with LED                                                        | Ballast électronique dimmable ou convertor.<br>Kit d'urgence pour les modèles LED.                                                                                     |
| NOTE                                                                                                                                  | NOTE                                                                                                                                                                   |
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.<br><br>Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.<br><br>Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |