



## SPOT

# LED

## Surface Mounted Downlight

## Downlight Apparents

### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Aluminum profile frame and injection head.

#### REFLECTOR

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

#### CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

#### REFLECTEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS.



## LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code       | Power<br>Puissance (W) | Led Type<br>Type De Led | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Color Temperature<br>Température De<br>Couleur (K) | Dimensions (mm) |       |
|------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|
|            |                        |                         |                             |                                                    | a               | h     |
| PLC4U8510C | 10                     | COB                     | 1120                        | 2700 - 6500                                        | 85              | 164   |
| PLC4U1120C | 20                     | COB                     | 2300                        | 2700 - 6500                                        | 118             | 165,5 |
| PLC4U1127C | 27                     | COB                     | 3105                        | 2700 - 6500                                        | 118             | 165,5 |
| PLC4U1527C | 27                     | COB                     | 3105                        | 2700 - 6500                                        | 150             | 177   |
| PLC4U1538C | 38                     | COB                     | 4260                        | 2700 - 6500                                        | 150             | 177   |

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options                                                                                                                               | Options                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor.<br>Emergency kit for models with LED                                                        | Ballast électronique dimmable ou converteur.<br>Kit d'urgence pour les modèles LED.                                                                                    |
| NOTE                                                                                                                                  | NOTE                                                                                                                                                                   |
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.<br><br>Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.<br><br>Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |